

FDV dokument for trekkekummer	
Produkt	Kumelementer av betong, Trekkekummer
Produsent	Ølen Betong AS
Telefon/faks	Tlf.: 5377 5200
E-post	mail@olenbetong.no
Web-adresse	www.olenbetong.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Kumelementer for kummer med adkomst til kabler for el. og kommunikasjon.. Produktene leveres uten krav til tetthet.
Tekniske data	<u>Trekkekummer med lokk og utsparinger.</u> iht. Jernbaneverkets prinsipp-tegning nr.: UGG-00-J-0010 og UGG-00-J-0011 <u>Egenvekt:</u> 23 – 25 kN/m ³
Bestanddeler	Betong, armert i.h.t. Jernbaneverkets tegning nr: UCC-00-J-0019
Produktspesifikasjon	NS 3139

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
Løfting/håndtering	Kumelementer er utstyrt med løfteanker. Løfteutstyr foreskrevet av leverandøren skal benyttes.
Service	Produktene krever ingen service.
Destruksjon	Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling. Betong kan gjenbrukes som fyllmasser. Armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser.
Gjenbruk	Løfting av gamle kumelementer ved bruk av løfteankrene må vurderes ut fra eventuell korrosjon av løfteankrene.
Eventuelt	